

Görbe alakú gabion

Felállítás és töltés helyben

Az új csuklórendszer (ív és torok) kiválóan alkalmas támfalak létesítésére családi házak kertjeiben. Az ilyen környezetben nagy előny, ha a támfalak alakja pontosan követi a rézsű menetét. A gabionfal harmonikusan illeszkedik a kerti környezetbe. A megoldás fontosabb jellemzői az alábbiak:

- fokozat nélkül állítható csuklórendszer
- ideálisan alkalmas görbék és sugarak kialakítására
- gyorsan és egyszerűen felépíthető
- egyszerű hurkos kötések
- 4 mm-es (T 31 cm), valamint 4,5 cm-től 5,8 cm-ig terjedő (T 50 cm) huzalvastagság
- az erős huzalanyagoknak köszönhetően nagy stabilitás és jó alaktartás
- 5 x 5 cm-es (T 31 cm) és 5 x 10 cm-es (T 50 cm) rácssűrűség
- nincs szükség aljzat- és fedélrácsra
- alkalmas szabadon álló falak készítésére is



A fal felépítése

Az egyszerű hurokrendszerrel gyorsan és minden további sarokkötés nélkül építhető fel a gabionfal. A szereléshez használati utasítást mellékelünk, amely a „www.scherf.at” honlapon a Downloads (Letöltések) menüpont alatt letölthető. A fal végére helyezett kosár kialakítható úgy, hogy a gömbszerű rész mindkét végen kifelé áll. A fal vége ennek köszönhetően ugyanúgy néz ki, mint az eleje.

A görbe alakú gabionok fagy- és nyomásálló kőanyaggal vannak töltve. A töltőanyag szemcsemérete nagyobb, mint a rácssűrűség. Célszerű 50–100 mm rácssűrűségű SCHERF töltőanyagot alkalmazni (lásd a 52. oldalt). Különösen jól mutat a fal, ha a köveket lapos oldalukkal, kézzel helyezik a rácsra (kézzel rakott látszó felület), igen kis méretű réseket hozva létre. A görbületnél lévő éles szögeket célszerű lapos kövekkel kirakni. A gabionok felső zárórétege termőfölddel is kitölthető és növényekkel betelepíthető. A kő- és termőföldréteg közé béléanyagot kell helyezni.




www.vipatrade.hu

Komplett kosarak

Elemenként (szétszerelve) szállítva



Mélység 30 cm



Csomagolás: raklap

Minőség: 4 mm-es galvánhorganyzott acélhuzalból készült kosár, alj- és fedérlánc nélkül.

méret	egység	EAN-kód
h 25 x mé 31 x ma 31 cm	1 db (2,0 kg)	90 04179 56000 7
h 51 x mé 31 x ma 31 cm	1 db (2,8 kg)	90 04179 56001 4

Javaslat: A rövid kosarak kis sugarú görbék, a hosszúak egyenesek és enyhe ívek kialakítására alkalmasak.

Mélység 50 cm



Csomagolás: raklap

Minőség: 4,5–5,8 mm-es galvánhorganyzott acélhuzalból készült kosár, alj- és fedérlánc nélkül.

méret	egység	EAN-kód
h 50 x mé 50 x ma 50 cm	1 db (5,7 kg)	90 04179 56010 6
h 100 x mé 50 x ma 50 cm	1 db (8,8 kg)	90 04179 56011 3

A kosárméret kiválasztásához és a fal méretezéséhez az 54. oldalon talál útmutatást.

GRANULATI
Zúzalék – bört szemcsés

CIOTTOLI
Kavics – kerékszemesítés

AMBIEN
Kődarabok és építőkövek

GABBIA
Gabionok – és kőkosarak

GABBIA
Kész gabionok

GABBIA
Csinál magad gabionok

GABBIA
Görbe alakú gabionok

GABBIA
Kerítés gabionok

GABBIA
Zajvédő gabionok

GABBIA
Töltőanyagok

JÁTEKOK

KÖRNYEZET ÉS SPORT

ÉPÍTŐANYAG